

Omschrijving

Matte lakverf op acrylbasis in waterige dispersie. Zorgt voor een perfect effen oppervlak. Heeft een goede dekking en is gemakkelijk toe te passen. Afwasbaar, vergeelt niet en droogt snel. Is zo goed als geurloos.

Ondergrond

Hoogwaardige bescherming en verfraaiing van hout. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Geschikt voor deuren, vensters, plinten, luiken, hekken,...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen.

- Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak.
- Sterk zuigende ondergrond: primer aanbrengen
- Oude verflagen in goede staat: afwassen met verdunde ammoniak, opschuren, primer aanbrengen.

Gebruik

Goed omroeren voor gebruik. Aanbrengen met borstel of rol in 1 of 2 lagen. Eventueel verdunnen met maximum 5% water. Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Niet gebruiken onder de 8° C.

Droogtijd

Stofdroog: na 1 à 2 uur.

Overschilderbaar: na 8 uur.

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep.

Rendement (indicatief)

12-15 m²/l afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

1l wit

2,5l wit

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

Fysische eigenschappen

Uitzicht Mat

Bindmiddel Acryldispersie.

Pigment Rutiel titaandioxide, minerale vulstoffen.

Densiteit (kg/l) 1,24 (+/- 0,05)

EU-VOS grenswaarden

EU VOS grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 130 g/l VOS.