

## Omschrijving

Matte watergedragen muurverf op basis van acrylaat met een goede dekkracht, ontwikkeld voor binnen maar kan ook buiten gebruikt worden. Geschikt voor spuitapplicaties. Gemakkelijk aan te brengen. Droogt snel, ademend.

## Ondergrond

Geschikt voor: pleisterwerk, gipskarton platen, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, oude verflagen, behang, glasweefsel, vliesbehang ...

## Voorbereiding

Toepassen op een droge, zuivere en ontvette ondergrond. Scheuren en gaten repareren. Niet hechtende delen verwijderen.

- Poederende of krijtende ondergrond: fixeren.
- Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak.
- Oude verflagen in goede staat:  
waterverdunbare verven: afwassen met verdunde ammoniak, primer aanbrengen.  
lakken: afwassen met verdunde ammoniak, opschuren om een goede hechting te verkrijgen, primer aanbrengen.

## Gebruik

Goed omroeren voor gebruik.  
Niet gebruiken onder de 8° C.

### Aanbrengen met borstel of rol

1<sup>ste</sup> laag: aanlengen met maximum 10% water.  
2<sup>de</sup> laag: onverdund.

## Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur.  
Overschilderbaar: na 6 uur.

## Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

## Rendement (indicatief)

8-12 m<sup>2</sup>/l afhankelijk van de ondergrond.  
6-9 m<sup>2</sup>/l voor glasweefsel en vliesbehang.

## Verpakking

2,5l	wit
4l	wit en 18 modekleuren
5l	wit
10l	wit en 18 modekleuren
15l	wit

## Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

## Fysische eigenschappen

<i>Uitzicht</i>	mat
<i>Bindmiddel</i>	Copolymeer styreen acrylaat.
<i>Pigment</i>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen.
<i>Densiteit (kg/l)</i>	1,59 (+/- 0,05)

## EU-VOS grenswaarden

EU VOS grenswaarde voor dit product (Cat. A/a):  
30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.