

Description

Aquaprimer est un apprêt mat et **opaque** à base d'eau. Primaire acrylique en dispersion de haute qualité convenant aux plafonds et aux murs à l'intérieur et à l'extérieur. N'éclabousse pas ou peu lors de l'application. Assure une bonne adhérence de la couche finale. **Séchage rapide, bon écoulement, faible odeur** et respirant.

Support

Convient pour: plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie, brique, béton, ciment, crépi, fibres de verre, voile, papier peint, les supports intacts déjà peints...

Préparation

Appliquer sur des supports secs, propres, cohérents, dépoussiérés et dégraissés.

Brosser ou laver les anciennes couches à l'aide d'une brosse et laisser sécher.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.

Problèmes d'humidité : s'attaquer à la cause. Laissez les murs sécher complètement. Ne pas peindre si le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Surfaces grasses : laver avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque).

Les anciennes couches de peinture en bon état :

- Peintures diluables à l'eau : laver/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque).
- Laques et vernis : laver avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque), poncer (mat) pour obtenir une bonne adhérence.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer par des températures inférieures à + 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Appliquer au rouleau ou à la brosse.

Sur les supports très absorbants, diluer jusqu'à 10% d'eau.

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

6-10 m²/ par couche selon le support.

5-8 m²/l pour des surfaces très absorbants comme la fibre de verre et le voile de verre.

Emballage

4l – 10l – 15l blanc

Caractéristiques physiques

<u>Aspect</u>	mat
<u>Liant</u>	copolymère styrène acrylate
<u>Pigment</u>	dioxyde de titane rutile, calcite
<u>Solvant</u>	eau
<u>Densité (kg/l)</u>	1,47 (+/- 0,05)
<u>Brillance</u>	<5 @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010).

La présente notice, datée 02-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.