

FICHE TECHNIQUE primer & paint 2en1

Description

Primer&paint 2en1 est une formulation unique qui combine les propriétés d'un primer et d'une couche de finition!

Il s'agit d'une peinture acrylique en dispersion de haute qualité, mate, adaptée aux murs et aux plafonds. Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. **Application facile et sans éclaboussures, excellent pouvoir couvrant, respirant, très lavable et résistant aux intempéries. Bonne adhérence et bonne fluidité. Sèche rapidement et est inodore**

Support

Peut être utilisé sur le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, la brique, le béton, le ciment, les couches de peinture intactes, le tissu de verre, le papier peint, ...

Préparation

Appliquer sur des supports secs, propres, cohérents, dépoussiérés et dégraissés.

Brosser ou laver les anciennes couches à l'aide d'une brosse et laisser sécher.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.

Problèmes d'humidité : s'attaquer à la cause. Laissez les murs sécher complètement. Ne pas peindre si le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Support neuf: égrener et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de Aquaprimer Los Blancos.

Support poudreux ou farinant: appliquer 1 couche de Hydrofix Los Blancos (à la place du primer)

Les anciennes couches de peinture en bon état :

- Peinture aqueuse : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), dépoussiérer, appliquer 1 couche de Aquaprimer Los Blancos.
- Peinture alkyd : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), poncer pour obtenir une bonne adhérence, dépoussiérer et appliquer 1 couche de PRO-primer alkyd Los Blancos.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Finition

Appliquer 2 couches de Primer&paint 2en1.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Respecter le temps de séchage.

FICHE TECHNIQUE primer & paint 2en1

Appliquer au rouleau ou à la brosse.

1^{ère} couche : diluer éventuellement avec au maximum 10% d'eau.

2^{ème} couche: non-dilué

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'usage.

Rendement (indicatif)

8-12 m²/l par couche selon le support.

Emballage

10l (pot noir) blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	mat
<i>Liant</i>	copolymère styrène acrylate
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, calcites
<i>Solvant</i>	eau
<i>Densité (kg/l)</i>	1,47 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	< 5 @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, consultez la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE primer & paint 2en1

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

La présente notice, datée 15-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.