

### Description

---

Fixateur incolore pour les murs. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. **Pénètre profondément** et est excellent pour traiter les supports très absorbants et poudreux. Assure une **bonne adhérence** aux couches de peinture suivantes. Faible odeur.

### Support

---

Fixe les supports pulvérulents et crayeux.

Grâce à ses bonnes propriétés de pénétration, le fixateur convient aux supports poreuses telles que : béton, ciment, brique, plâtre, plafonds, Ytong, ...

### Préparation

---

Veillez à ce que le support soit propre, dépoussiéré et sec.

Fissures, coins effrités, trous, joints de ciment effrités : éliminer toutes les parties non adhésives à l'aide d'un burin et d'une brosse métallique.

Supports pulvérulents : poncer, dépoussiérer, dégraisser.

### Mode d'emploi

---

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Appliquer non dilué avec une brosse bloc jusqu'à ce que la surface soit bien saturée.

### Temps de séchage

---

Sec à poussière: après 4 heures.

Recouvrable: après 12 heures.

### Nettoyage des outils

---

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'usage.

### Rendement (indicatif)

---

10-15 m<sup>2</sup>/l par couche selon le support.

### Emballage

---

1l – 5l – 10l    transparent laiteux

### Caractéristiques physiques

---

<u>Aspect</u>	incolore
<u>Liant</u>	100% dispersion acrylique
<u>Pigment</u>	N/A
<u>Solvant</u>	eau
<u>Densité (kg/l)</u>	1,00 (+/- 0,05)

### Stockage

---

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

### Sécurité

---

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, consultez la fiche de données de sécurité.

### Teneur en COV

---

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

La présente notice, datée 05-01-2023, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.