

#### Omschrijving

---

Kleurloos fixatiemiddel/primer voor muren. Kan binnen en buiten gebruikt worden. Heeft een **diepe penetratie** en is uitstekend geschikt voor het behandelen van sterk absorberende en poederende ondergronden. Verzekert een **goede hechting** aan de volgende verflagen. Is geurarm.

#### Ondergrond

---

Fixeert poederige en krijtende ondergronden.

Door zijn goede penetrerende eigenschappen is fixateur geschikt voor poreuse ondergronden zoals: beton, cement, baksteen, pleister, plafonnering, Ytong, snelbouwstenen, ...

#### Vorbereiding

---

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij en droog is.

Scheuren, afbrokkelende hoeken, gaten, verbrokkelende cementvoegen: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel.

**Poederige ondergronden:** vooraf afschuren, ontstoffen, ontvetten.

#### Gebruik

---

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Onverdund aanbrengen met blokborstel tot de ondergrond goed verzadigd is.

#### Droogtijd

---

Stofdroog: na 4 uur

Overschilderbaar: na 12 uur

#### Reinigen Materiaal

---

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

#### Rendement (indicatief)

---

10-15 m<sup>2</sup>/l per laag afhankelijk de adsorptie van de ondergrond.

#### Verpakking

---

1l – 5l – 10l melkachtig transparant

### Fysische eigenschappen

---

<u>Uitzicht</u>	Kleurloos
<u>Bindmiddel</u>	100% acrylaatdispersie
<u>Pigment</u>	NVTP
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,00 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	NVTP

### Opslag

---

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  
Vorstvrij bewaren.

### Veiligheid

---

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

### EU-VOS grenswaarden

---

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 10 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.  
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.  
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.