

TECHNISCHE FICHE superacryl binnen-buiten

Omschrijving

Matte watergedragen muurverf op basis van acrylaat met een **goede dekkracht**, ontwikkeld voor binnen maar kan ook buiten gebruikt worden. Geschikt voor spuitapplicaties. **Gemakkelijk aan te brengen. Droogt snel** en is ademend.

Ondergrond

Geschikt voor: pleisterwerk, gipskarton platen, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, intacte verflagen, behang, glasweefsel, vliesbehang, ...

Vorbereiding

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

Nieuwe ondergrond: 1 laag PRO-primer Los Blancos of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.

Poederende of krijtende ondergrond: 1 laag Hydrofix Los Blancos aanbrengen (ipv primer).

Hechtende oude verflagen in goede staat:

- Water verdunbare verven: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), 1 laag PRO-primer of Aquaprimer Los Blancos aanbrengen.
- lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren om een goede hechting te verkrijgen, 1 laag primer project alkyd of PRO primer alkyd Los Blancos aanbrengen.

Afwerking

2 lagen superacryl binnen-buiten aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 10° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel of vachtrol of airless:

1^{ste} laag: eventueel aanlengen met maximum 10% water.

2^{de} laag: onverdund.

TECHNISCHE FICHE superacryl binnen-buiten

Droogtijd

Stofdroog: na 2 uur

Overschilderbaar: na 6 uur

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

8-12 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

6-9 m²/l voor sterk zuigende ondergrond (zoals glasweefsel en vliesbehang).

Verpakking

2,5l – 4l – 5l – 10l – 15l wit

4l – 10l 17 modekleuren

Fysische eigenschappen

<i>Uitzicht</i>	Mat
<i>Bindmiddel</i>	Copolymeer styreen acrylaat
<i>Pigment</i>	Rutiel titaandioxide, calcieten
<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>Densiteit (kg/l)</i>	1,59 (+/- 0,05) voor wit
<i>Glansgraad</i>	<5 @60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

TECHNISCHE FICHE superacryl binnen-buiten

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.