

Description

PRO-Primer est une couche de fond mate, **opaque** à base de résine alkyde pour le bois et les murs à l'intérieur et à l'extérieur. **Neutralise le pouvoir absorbant des supports minéraux**. Pénètre très profondément dans les pores du bois et convient également comme apprêt pour les métaux. Assure une **bonne adhérence** aux couches de peinture ultérieures et est **bien ponçable**.

Support

Peut être utilisé sur tous les supports propres, cohérents et dépoussiérés : plâtre, plaques de plâtre, béton, briques, enduits décoratifs, anciennes couches de peinture (sous réserve d'une préparation adéquate), bois, métal, ...

Préparation

Appliquer sur des supports secs, propres, dépoussiérés et dégraissés.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer trous et fissures.

Couches existantes (résine alkyde):

Nettoyer et poncer soigneusement. Appliquer 1 couche de PRO primer alkyd.

Bois neuf et bois nu ; bois dégradé:

poncer jusqu'à ce que le bois soit sain et appliquer 1 couche de PRO primer alkyd.

Métaux: nettoyer et poncer soigneusement. Appliquer 1 couche de PRO primer alkyd.

Finition

Appliquer 1 couche de primer pro alkyd.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Respectez le temps de séchage.

Appliquer à la brosse ou au rouleau laquer 1 couche non-dilué

Poncer légèrement et dépoussiérer avant d'appliquer la couche de finition.

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 heure.

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit, immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

10-12 m²/l par couche selon le support.

Emballage

0,75l – 2,5l – 5l – 15kg – 25kg blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	mat
<i>Liant</i>	résine alkyde
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	white spirit
<i>Densité (kg/l)</i>	1,70 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	<5 unités @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010).

La présente notice, datée 16-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.