

TECHNISCHE FICHE pro-primer muur plafond

Omschrijving

Een technisch hoogwaardige polyvinyl acetaat grondlaag die de verschillen in **zuigkracht neutraliseert**. Zorgt voor een goede hechting van de eindlaag op praktisch alle minerale ondergronden. **Gemakkelijk** en **spatvrij** aan te brengen. De primer is ademend. Voor binnen en buiten.

Ondergrond

Kan gebruikt worden op: pleisterwerk, gipskarton platen, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, intacte verflagen, glasweefsel, vliesbehang, ...

Vorbereiding

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

Goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak.

Hechtende oude verflagen in goede staat:

- waterverduerbare verven: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak).
- lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren (mat zetten) om een goede hechting te verkrijgen.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

1 laag aanbrengen met borstel of vachtrol:

Op zeer sterk zuigende ondergronden aanlengen met maximum 10% water.

Droogtijd

Stofdroog: na 2 uur

Overschilderbaar: na 8 uur

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

TECHNISCHE FICHE pro-primer muur plafond

Rendement (indicatief)

6-10 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

5-8 m²/l voor glasweefsel en vliesbehang.

Verpakking

1l – 2,5l – 5l – 10l – 15l wit

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Mat
<u>Bindmiddel</u>	Copolymeer polyvinylacetaat
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulstoffen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,58 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	<5 @60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.