

FICHE TECHNIQUE pro-façade mat intérieur-extérieur

Description

Peinture en dispersion acrylique mate de haute qualité pour les murs intérieurs et extérieurs. Application facile et pratiquement sans éclaboussures, **excellent pouvoir couvrant**, respirante, **parfaitement lavable et résistant aux intempéries**. A une bonne adhérence et une bonne fluidité. Donne à votre intérieur un aspect tendance et moderne. Pour un résultat final agréable.

Support

Convient pour: plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie, brique, béton, ciment, crépi, fibres de verre, voile, papier peint, les supports déjà peints...

Préparation

Appliquer sur des supports secs, propres, cohérents, dépoussiérés et dégraissés.

Brosser ou laver les anciennes couches à l'aide d'une brosse et laisser sécher.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.

En cas de problèmes d'humidité, traiter la cause. Laissez les murs sécher complètement. Ne pas peindre si le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Support neuf: égrener et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimer Los Blancos.

Support poudreux ou farinant: appliquer 1 couche de Hydrofix Los Blancos (à la place du primer)

Les anciennes couches de peinture en bon état :

- Peinture aqueuse : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), dépoussiérer, appliquer 1 couche de PRO-primer ou Aquaprimer Los Blancos.
- Peinture alkyd : Nettoyer/dégraisser avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), poncer pour obtenir une bonne adhérence, dépoussiérer et appliquer 1 couche de PRO-primer alkyd Los Blancos.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Finition

Appliquer 2 couches de PRO-façade mat intérieur-extérieur.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Respecter le temps de séchage.

Appliquer au rouleau ou à la brosse.

1^{ière} couche : diluer éventuellement avec au maximum 5% d'eau. 2^{ème} couche: non-dilué

FICHE TECHNIQUE pro-façade mat intérieur-extérieur

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'usage.

Rendement (indicatif)

8-12 m²/l par couche selon le support.

5-8 m²/l pour des supports très absorbants comme la fibre de verre et le voile de verre.

Emballage

4l – 10l – 15l blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	mat
<i>Liant</i>	copolymère styrène acrylate
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	eau
<i>Densité (kg/l)</i>	1,47 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	< 5 @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, consultez la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.



FICHE TECHNIQUE pro-façade mat intérieur-extérieur

La présente notice, datée 02-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.