

TECHNISCHE FICHE pro vernis blinkend

Omschrijving

Decoratieve satijn vernis voor binnen en buiten geschikt voor hout en metaal. De vernis bezit een **grote duurzaamheid**, **snelle droging**, **grote hardheid**, is gemakkelijk verwerkbaar en **krasvast**. Door de soepelheid zullen scheuren of barsten niet optreden bij normaal gebruik.

Ondergrond

Kan gebruikt worden binnen en buiten op alle zuivere, stofvrije ondergronden: hout, metaal, ... Geschikt voor deuren, vensters, verwarming, plinten, luiken, hekken,...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), mat schuren en stofvrij maken.

Sterk zuigende ondergrond: ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak), mat schuren en stofvrij maken. Poriënvuller aanbrengen.

Afwerking

2 lagen pro vernis satijn op solventbasis aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en stofvrij maken.

Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol in 2 lagen onverdund.

Droogtijd

Kleefvrij: na 4 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

12-15 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

0,75l – 2,5l	kleurloos
0,75l – 2,5l	9 kleuren

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Satijnglans transparant
<u>Bindmiddel</u>	Alkydhars
<u>Pigment</u>	NVTP
<u>Oplosmiddel</u>	White spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	0,90 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 400 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 400 g/l VOS.

<p>Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.</p>
