

FICHE TECHNIQUE pro vernis satiné

Description

Vernis satiné décoratif pour l'intérieur et l'extérieur, adapté au bois et au métal. Le vernis possède une **grande durabilité, un séchage rapide, une grande dureté**, une application aisée et **une résistance aux rayures**. En raison de sa souplesse, les fissures et les déchirures ne se produisent pas dans des conditions d'utilisation normales.

Support

Convient pour portes, fenêtres, chauffage, plinthes, volets, clôtures, ... en bois et métal

Préparation

En général:

Appliquer sur un support propre, sec, exempt de poussière et de graisse.

Enlever les parties non adhérentes. Réparer trous et fissures.

Support gras:

laver avec de l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque), poncer et dépolir.

Support très absorbant:

dégraisser avec de l'eau ammoniaquée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque), poncer et dépolir. Appliquer un bouche-pores.

Finition

Appliquer 2 couches de Pro vernis satiné à base de solvant.

Après séchage, poncer très légèrement entre les couches et dépolir.

Peindre en couches fines et laisser sécher. Des couches trop épaisses retardent le séchage.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi.

Appliquer à la brosse ou au rouleau laquer en 2 couches non diluées.

Temps de séchage

Hors poussière: après 4 heures.

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

12 - 15 m²/l par couche selon le support.

Emballage

0,75l – 2,5l incolore – 9 teintes

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	satiné
<i>Liant</i>	résine alkyde
<i>Pigment</i>	P/A
<i>Solvant</i>	white spirit
<i>Densité (kg/l)</i>	0,90 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010).

La présente notice, datée 16-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.