

Omschrijving

Transparante, thixotrope houtbeits, op basis van alkydhars. Geeft een **langdurige bescherming** aan alle buitenhout.

Ondergrond

Eindlaag voor alle houtsoorten buiten. Eencilcomponentensysteem.

Voor houtbehandeling op ramen, deuren, tuinafsluitingen, tuinhuisjes, gevels, balustrades, ...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen..

Nieuw hout: reinigen, ontvetten met ammoniakwater, licht schuren en ontstoffen.

Houtbeits in goede staat: reinigen, ontvetten met ammoniakwater, licht schuren en ontstoffen.

Verweerde ondergrond: opschuren tot bloot hout en ontstoffen.

Afwerking

2 lagen houtbeits op solventbasis aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en stofvrij maken.

Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol in 2 lagen onverdund.

Droogtijd

Kleefvrij: na 4 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

12-15 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

0,75l – 2,5l	kleurloos
0,75l – 2,5l	9 kleuren

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Satijnglans transparant
<u>Bindmiddel</u>	Alkydhars
<u>Pigment</u>	NVTP
<u>Oplosmiddel</u>	White spirit
<u>Densiteit (kg/l)</u>	0,90 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 400 g/l (2010).
Dit product bevat minder dan 400 g/l VOS.

<p>Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.</p>
