

#### Description

---

Lasure transparente, thixotrope, à base de résine alkyde. **Protège durablement** tous les bois extérieurs.

#### Support

---

Couche finale pour tous les bois extérieurs. Système monocomposant.

Pour le traitement du bois sur les fenêtres, les portes, les clôtures de jardin, les maisons de jardin, les façades, les balustrades, ...

#### Préparation

---

Appliquer sur un support propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Enlever les parties non adhérentes.

**Bois neuf:** nettoyer, dégraisser à l'eau ammoniaquée, poncer légèrement et dépolssiérer.

**Lasure en bon état:** nettoyer, dégraisser à l'eau ammoniaquée, poncer légèrement et dépolssiérer.

**Surface altérée:** poncer jusqu'au bois nu et dépolssiérer.

#### Finition

---

Appliquer 2 couches de lasure à base de solvant.

Après séchage, poncer légèrement et dépolssiérer entre les couches.

Peindre en couches fines et laisser sécher. Les couches trop épaisses ralentissent le séchage.

#### Mode d'emploi

---

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi.

Appliquer à la brosse ou au rouleau en 2 couches non diluées.

#### Temps de séchage

---

Hors poussière: après 4 heures.

Recouvrable: après 24 heures.

#### Nettoyage des outils

---

Nettoyage des outils: white spirit immédiatement après l'utilisation.

#### Rendement (indicatif)

---

12-15 m<sup>2</sup>/l par couche selon le support.

#### Emballage

---

0,75l – 2,5l	incolore
0,75l – 2,5l	9 teintes

#### Caractéristiques physiques

---

<u>Aspect</u>	satiné transparent
<u>Liant</u>	résine alkyde
<u>Pigment</u>	NA
<u>Solvant</u>	white spirit
<u>Densité (kg/l)</u>	1,90 (+/- 0,05)
<u>Brillance</u>	

#### Stockage

---

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

#### Sécurité

---

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

#### Teneur en COV

---

Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010).

La présente notice, datée 15-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.