

Description

Laque brillante moderne décorative pour intérieur et extérieur qui offre un haut pouvoir couvrant. Applicable sur bois et métal comme couche de finition. La peinture est **facile à appliquer** et **sèche rapidement**. Lors d'une utilisation normale des déchirures ou des fissures ne se produiront pas en raison d'un film très souple.

Support

Convient pour portes, fenêtres, chauffage, plinthes, volets, clôtures, ... en bois et métal

Préparation

En général:

La surface doit être propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.

Éliminer les parties non adhérentes. Réparer trous et fissures.

Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal.

Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches.

Appliquer 1 couche de primer project alkyd ou antirouille. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Bois et dérivés:

Dégraisser le bois à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et dépoussiérer.

Ensuite poncer légèrement le bois (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de primer project alkyd. Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Métaux:

Éliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique).

Brosser, dépoussiérer et dégraisser à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche d' antirouille sur les parties mises à nu et aux endroits réparés.

Après séchage, poncer légèrement (grain P180-P220) et dépoussiérer.

Finition

Appliquer 2 couches d' émail brillant.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) entre les couches et dépoussiérer.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Appliquer de fines couches et respecter le temps de séchage. L'application de couches épaisses peut ralentir le séchage.

Appliquer au brosse ou rouleau laquer.

2 couches: non-dilué

Temps de séchage

Hors poussière: après 5 à 6 heures.

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

10-15 m²/l par couche selon le support.

Emballage

0,75l – 2,5l – 5l – 10l	blanc
0,75l – 2,5l	9 teintes

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	brillant
<i>Liant</i>	résine alkyde
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, calcites
<i>Solvant</i>	white spirit
<i>Densité (kg/l)</i>	1,20 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	>80 unités @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

FICHE TECHNIQUE émail brillant

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

La présente notice, datée 16-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.