

Description

Bouche-pores de couleur lilas qui devient incolore après séchage. Grâce à sa petite molécule, la peinture pénètre profondément dans la surface et remplit complètement les pores. Bonne capacité de remplissage et bonne fluidité. Bonne adhérence et stabilité. Cela permet de réduire considérablement la consommation de la couche décorative finale.

Support

Peut être utilisé sur tous les types de bois.

Convient pour les portes, les fenêtres, le chauffage, les plinthes, les volets, les clôtures,...

Préparation

Appliquer sur un support sec, propre, exempt de poussière et de graisse.

Enlever les parties non adhérentes.

Bois neuf et bois nu ; bois dégradé :

poncez jusqu'à ce que le bois soit sain et appliquez 1 couche de bouche-pores.

Finition

Appliquer 2 couches de lasure pour bois Los Blancos.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Prêt à l'emploi.

Respectez le temps de séchage.

Appliquer à la brosse ou au rouleau laquer 1 couche non-dilué

Avant d'appliquer la couche de finition, poncez légèrement et dépoussiérez.

Temps de séchage

Hors poussière: après 4 heures.

Recouvrable: après 24 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit, immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

9-11 m²/l par couche selon le support.

Emballage

0,75l – 2,5l incolore

Caractéristiques physiques

Aspect incolore
Liant résine alkyde
Pigment NA
Solvant white spirit
Densité (kg/l) 1,00 (+/- 0,05)
Brillance

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010).

La présente notice, datée 15-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.