

FICHE TECHNIQUE pro émail pour bois brillant aqueuse

Description

Laque acrylique brillant en phase aqueuse pour intérieur et extérieur. Protection et décoration de haute qualité du bois. Assure une surface parfaitement uniforme. **Bon pouvoir couvrant** et facilité d'application. **Lavable, ne jaunit pas, sèche rapidement.** Pratiquement inodore.

Support

Convient pour portes, fenêtres, plinthes, volets, ... en bois, MDF, panneau de fibres, ...

Préparation

En général:

Appliquer sur un support propre, sec, exempt de poussière et de graisse.

Éliminer les parties non adhérentes. Remplir les fissures, les trous et les irrégularités du bois.

Prétraiter avec ISOprim à base d'eau Los Blancos, en particulier sur les zones nues et réparées.

Après séchage, poncer légèrement et dépolssiérer.

Bois neuf:

Dégraissez avec de l'eau ammoniacquée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque), poncez jusqu'à obtention d'une finition mate et dépolssiérer. Appliquez l'ISOprim à base d'eau Los Blancos.

Après séchage, poncez légèrement (grain P180-P220) et dépolssiérez.

Remarque pour le bois saignant (afzélia, merbau,...): appliquez 2 couches de ISO-prim.

Bois déjà peint à base d'eau:

Poncez les peintures qui adhèrent mal. Si l'écaillage est général, enlevez complètement les anciennes couches. Poncez, lavez, dégraissez les anciennes couches bien adhérentes avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque).

Appliquez l'ISOprim à base d'eau sur les parties mises à nu et aux endroits réparés.

Bois déjà peint à base d'alkyd:

Poncez, lavez, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et dépolssiérer.

Appliquer 1 couche de PRO-primer alkyd.

Finition

Appliquer 2 couches de pro émail aqueuse pour bois.

Après séchage, poncer très légèrement (P240) et dépolssiérer entre les couches.

FICHE TECHNIQUE pro émail pour bois brillant aqueuse

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieure à + 8° C. Bien remuer avant l'emploi.

Appliquer de couches fines et respecter le temps de séchage. Les couches trop épaisses ralentissent le séchage.

Appliquer à la brosse, au rouleau laquer. Prêt à l'emploi.

1^{ière} couche : diluer éventuellement avec au maximum 5% d'eau.

2^{ième} couche: non-dilué

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 à 2 heures.

Recouvrable: après 8 heures.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

10-15 m²/l par couche selon le support.

Emballage

1l – 2,5l blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	brillant
<i>Liant</i>	dispersion acrylique
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	eau
<i>Densité (kg/l)</i>	1,18 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	65 - 75 unités @60°

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

FICHE TECHNIQUE pro émail pour bois brillant aqueuse

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

La présente notice, datée 06-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.