

TECHNISCHE FICHE pro lak hout satijn waterbasis

Omschrijving

Matte lakverf op acrylbasis in waterige dispersie voor binnen en buiten. Hoogwaardige bescherming en verfraaiing van hout. Zorgt voor een perfect effen oppervlak. Heeft een **goede dekking** en is gemakkelijk toe te passen. **Afwasbaar, vergeelt niet en droogt snel**. Is zo goed als geurloos.

Ondergrond

Hoogwaardige bescherming en verfraaiing van hout. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Geschikt voor deuren, vensters, plinten, luiken, hekken, ...

Vorbereiding

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen. Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen. Voorbehandelen met watergedragen ISOprim, zeker op kale en de herstelde plekken.

- Slecht hechtende verf wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is, de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), schuren en ontstoffen. Watergedragen ISOprim aanbrengen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen. Watergedragen ISOprim aanbrengen.
- Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak). Watergedragen ISOprim aanbrengen.
- Nieuw "bloedend" hout: ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak), mat schuren en ontstoffen. Watergedragen ISOprim aanbrengen.

Afwerking

2 lagen pro lak hout mat op waterbasis aanbrengen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te dikke lagen vertragen de droging.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel, lakrol:

1^{ste} laag: eventueel aanlengen met maximum 5% water.

2^{de} laag: onverdund.

TECHNISCHE FICHE pro lak hout satijn waterbasis

Droogtijd

Stofdroog: na 1 à 2 uur

Overschilderbaar: na 8 uur

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

10-15 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking

1l – 2,5l wit

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Mat
<u>Bindmiddel</u>	Acryldispersie
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,22 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	< 5 units @ 60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeiën. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 130 g/l VOS

TECHNISCHE FICHE **pro lak hout satijn** **waterbasis**

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.