

FICHE TECHNIQUE pro-floor blanc

Description

Peinture blanche pour sols résistante à l'usure, à base d'alkyde renforcée au polyuréthane. Donne à vos sols en béton et en ciment la protection dont ils ont besoin. La peinture à 1-composant peut supporter des charges légères à moyennes. La peinture offre un aspect esthétique. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Support

Idéal pour protéger les sols en béton et en ciment dans le garage, la cave, la buanderie, les balcons et les escaliers, ...

Préparation

Appliquer sur un support propre, sec, exempt de poussière et de graisse. Éliminer les parties non adhérentes. Remplir les fissures, les trous et les inégalités.

Support gras: laver avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque).

Support très absorbant: appliquer une couche de primer.

Anciennes couches de peinture en bon état: laver avec de l'ammoniaque diluée (9 volumes d'eau et 1 volume d'ammoniaque), poncer, appliquer une couche de primer.

Finition

Appliquer 2 couches de pro floor.

Après séchage, poncer et dépolir très légèrement entre les couches.

Peindre en couches fines et laisser sécher. Des couches trop épaisses retarderont le séchage.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi.

Appliquer à la brosse ou au rouleau laquer 1 couche non-dilué

Temps de séchage

Hors poussière: après 3 à 4 heures.

Marchable : au bout de 24 heures

Complètement durci : après 5 jours

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils: white spirit, immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

10-12 m²/l par couche selon le support.

Emballage

2,5l – 10l blanc

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	satiné
<i>Liant</i>	résine alkyde renforcée au polyuréthane
<i>Pigment</i>	dioxyde de titane rutile, charges minérales
<i>Solvant</i>	white spirit
<i>Densité (kg/l)</i>	1,27 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	20-35 unités @ 60

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

La présente notice, datée 15-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.