

Omschrijving

Gripprim is een hechting bevorderende primer met een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en is samengesteld uit acrylaathars in waterige dispersie en geselecteerde toeslagmaterialen. Creëert een ruw hechtvlak, ideaal voor pleisters, cementlijmen, egalisatie- en uitvlaklagen. Gripprim is geschikt als voorbereiding voor het betegelen van wanden en vloeren.

Ondergrond

Gripprim garandeert een uitstekende hechting op gladde of slecht zuigende oppervlakken; Reduceert en verdeelt gelijkmatig de wateropname van zwak tot matig zuigende ondergronden.

Kan worden gebruikt voor het verbeteren van de hechting van pleisterwerk, cementlijmen, egalisatie- en uitvlaklagen op verschillende soorten niet zuigende ondergronden zoals beton, pleisterwerk, baksteen, hout, keramiek, enz...

Vorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en uitgehard zijn en vrij zijn van olie, vet, cementresten en losse stukken. Vervuiling en loszittende delen verwijderen. Hechting van de ondergrond vooraf controleren.

Gebruik

Aanbrengen bij temperaturen tussen +8°C en +35°C.

Gebruik Gripprim niet als er sprake is van optrekkend vocht of op oppervlakken die continu onder water staan.

Gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Wel vooraf oproeren.

Aanbrengen met een rol of borstel.

Droogtijd

Droogtijd: +/- 1 uur, afhankelijk van de temperatuur en porositeit van de ondergrond.

Met het aanbrengen van de afwerklaag wachten tot Gripprim volledig droog is. Vermijd stofafzetting om verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

Het verbruik varieert van 200 tot 300 g/m², afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verpakking

5kg

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Grijs met fijne korrelstructuur
<u>Bindmiddel</u>	Acrylaatdispersie
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,50 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	NVTP

Opslag

Gripprim kan onder normale omgevingsomstandigheden, in de gesloten verpakking, ten minste 12 maanden worden bewaard.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 10 g/l VOS.

<p>Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.</p>
