

FICHE TECHNIQUE betontac extra

Description

Primaire d'adhérence pour l'intérieur et l'extérieur afin d'améliorer l'adhérence du plâtre sur le béton ou les substrats lisses. Forme **une liaison adhésive pour les supports peu ou pas absorbants** afin qu'ils puissent être enduits ou carrelés. **Facile à appliquer, avec une grande efficacité. Isolant.**

Support

Peut être utilisé sur des supports minéraux intérieurs et extérieurs, en particulier le béton, qui ne conviennent pas directement à l'application d'un enduit en raison de leur densité élevée et de leur faible capacité d'absorption. Recommandé pour le béton avec un coffrage lisse

Préparation

Éliminer la contamination et les parties non adhérentes. Vérifier au préalable l'adhérence du support. Le support doit être propre, sec, porteur, exempt de particules non adhérentes et à l'abri du gel. Ne pas appliquer sur des supports humides.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Bien remuer avant l'emploi. Remuer régulièrement pendant l'application.

Prêt à l'emploi. Bien saturer le support.

Appliquer au brosse ou au rouleau.

Laisser sécher complètement.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend fortement du support, de l'humidité et de la température.

Attendre l'application de la couche de finition jusqu'à ce que Betontac extra ne soit plus collant et sec.

Le délai entre le séchage de Betontac extra et le début de l'enduit doit être le plus court possible en raison des dépôts de poussière.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

Environ 240 g/m².

Emballage

5kg – 10kg – 20kg

Caractéristiques physiques

<u>Aspect</u>	rose granulé
<u>Liant</u>	copolymère PVA
<u>Pigment</u>	charges minérales.
<u>Solvant</u>	eau
<u>Densité (kg/l)</u>	1,34 (+/- 0,05)
<u>Brillance</u>	N/A

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au max. 30 g/l COV.

La présente notice, datée 13-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.