

Description

Primer pour intérieur pénétrant en profondeur dans le support, pour le traitement des **supports très absorbants ou à absorption irrégulière**. Évite la brûlure ou l'accrochage irrégulier de la couche de crépi plâtrage à appliquer. **Prêt à l'emploi**.

Support

Conçu pour les supports très absorbants ou à absorption irrégulière tels que le béton cellulaire, les blocs silico-calcaires, ... à l'intérieur. Avant l'application d'un enduit de plâtre.

Préparation

Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Éliminer toute contamination. Vérifier au préalable l'adhérence du support.

Le support doit être propre, sec, exempt de particules non adhérentes et à l'abri du gel.

Mode d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 8° C.

Remuer avant l'emploi. Remuer régulièrement pendant l'application. Prêt à l'emploi.

Appliquer le Stucprim non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau, ou éventuellement avec un pulvérisateur. Bien saturer le support.

Temps de séchage

Les variations d'épaisseur de couche, de température, d'humidité de l'air, etc. influencent le temps de séchage. Attendre l'application de la couche de finition jusqu'à ce que Stucprim ne colle plus et soit sec. Le délai entre le séchage de StucPrim et le début de l'application de l'enduit doit être le plus court possible en raison de l'accumulation de poussière. L'application d'un enduit sur StucPrim encore humide réduit l'effet et l'adhérence de l'enduit.

Nettoyage des outils

A l'eau chaude et du savon immédiatement après l'utilisation.

Rendement (indicatif)

Environ 100 g/m².

Emballage

5kg – 15kg

Caractéristiques physiques

<i>Aspect</i>	jaune
<i>Liant</i>	copolymère PVA
<i>Pigment</i>	charges minérales
<i>Solvant</i>	eau
<i>Densité (kg/l)</i>	1,00 (+/- 0,05)
<i>Brillance</i>	N/A

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé, entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire lors du traitement du produit. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu/ l'emballage conformément aux instructions de tri d'une entreprise de collecte reconnue.

Pour plus d'informations sur les précautions d'emploi, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 30 g/l COV.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010).

La présente notice, datée 14-02-2024, annule et remplace toute édition antérieure.

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif.

Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.