

Omschrijving

Hechtprimer voor binnen om de hechting van gipspleister op **sterk of onregelmatig zuigende ondergronden** te verbeteren. Voorkomt het verbranden of onregelmatig aantrekken van de gipspleister. **Klaar voor gebruik.**

Ondergrond

Kan gebruikt worden op sterk of onregelmatig zuigende maar stabiele steenachtige ondergronden binnenshuis. Bijvoorbeeld: cellenbetonblokken, porisosteent, gipsblokken, kalkzandsteen enz

Vorbereiding

Niet toepassen op vochtige ondergrond.

Eventuele vervuiling verwijderen. Hechting van de ondergrond vooraf controleren.

Ondergrond moet schoon, droog, vrij van losse delen, vorstvrij zijn.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8° C.

Omroeren voor gebruik. Tijdens de verwerking regelmatig omroeren.

Onverdund aanbrengen met de lamsvachtroller, de borstel of machinaal opgespoten.

De ondergrond goed verzadigd voorbehandelen met Stucprim.

Droogtijd

Is sterk afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid en temperatuur.

Met het aanbrengen van de afwerklaag zolang wachten totdat Stucprim niet meer kleeft en droog is.

De tijd na het drogen/harden van de StucPrim tot het begin van de pleisterwerken dient wegens stofafzetting zo kort mogelijk te worden gehouden. Het bepleisteren van nog vochtige StucPrim vermindert de werking en de hechting van de pleister.

Reinigen Materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Rendement (indicatief)

Ongeveer 100 g/m²

Verpakking

5kg – 15kg

Fysische eigenschappen

<u>Uitzicht</u>	Geel
<u>Bindmiddel</u>	PVA Copolymeer
<u>Pigment</u>	Minerale vulmiddelen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,00 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	NVTP

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.
Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

EU-VOS grenswaarden

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 30 g/l (2010).

Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.