

## TECHNISCHE FICHE

### isoprim

### isolerende primer voor hout

#### Omschrijving

---

Watergedragen isolerende grondverf voor houttoepassingen. De primer **houdt verkleuring** door houtinhoudsstoffen - of ook gekend als het "bloeden" - **van hout tegen**. Gemakkelijk en **spatvrij** aan te brengen, **droogt snel** en is geurloos. Ademend. De ideale voorbereiding voor afwerking met een watergedragen lak. Voor binnen en buiten.

#### Ondergrond

---

Geschikt voor deuren, vensters, plinten, luiken, hekken,...

Hoogwaardige voorbehandeling van houtsoorten, die gevoelig zijn aan "bloeden", zoals eik, merbau, meranti, teak, mahonie, kerving, iroko, afzelia etc.

#### Vorbereiding

---

Toepassen op een droge, zuivere, coherente, stofvrije en ontvette ondergrond.

Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.

- vette ondergrond: afwassen/ ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak).
- oude verflagen: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren (mat zetten) om een goede hechting te verkrijgen.

#### Gebruik

---

Niet gebruiken onder de 8° C.

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

1 laag aanbrengen met borstel of rol:

Op zeer sterk zuigende ondergronden aanlengen met maximum 10% water.

#### Droogtijd

---

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 6 uur

#### Reinigen Materiaal

---

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

#### Rendement (indicatief)

---

6-10 m<sup>2</sup>/l per laag afhankelijk van de ondergrond.

## TECHNISCHE FICHE

### isoprim

### isolerende primer voor hout

#### Verpakking

---

1l – 2,5l      wit

#### Fysische eigenschappen

---

<u>Uitzicht</u>	Mat
<u>Bindmiddel</u>	Acryldispersie
<u>Pigment</u>	Rutiel titaandioxide, minerale vulstoffen
<u>Oplosmiddel</u>	Water
<u>Densiteit (kg/l)</u>	1,35 (+/- 0,05)
<u>Glansgraad</u>	<5 @60°

#### Opslag

---

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  
Vorstvrij bewaren.

#### Veiligheid

---

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheids-informatieblad.

#### EU-VOS grenswaarden

---

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 05-01-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven.  
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.  
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.