FICHE TECHNIQUE

Édition 28-10-2026

ISOMAT

Peinture murale isolante

PEINTURE - HAUT OPACITE

Peinture murale intérieure mate et très couvrante qui isole les taches de nicotine, de suie et d'eau. Couche de finition sur NOVA ISOPRIM.

INTÉRIEUR | MAT | BLANC | 10 L



8–12 m²/l	1 h	6 h	≥ 8 °C
RENDEMENT PAR COUCHE	SEC AU TOUCHER	RECOUVRABLE	TEMP. MINIMALE

Description

Cette peinture en phase aqueuse est une peinture murale mate, légèrement isolante, avec une bonne résistance au frottement humide. C'est une peinture murale intérieure très couvrante aux propriétés isolantes grâce à sa technologie unique stain lock, qui empêche la migration de substances chimiques colorantes solubles dans l'eau, comme la nicotine, la suie et les auréoles d'eau séchées. S'applique facilement et sans éclaboussures.

Support

Convient pour : enduits, plaques de plâtre, maçonnerie, brique, béton, ciment, enduit décoratif, couches de peinture intactes, papier peint, toile de verre, papier peint intissé, ...

Préparation

Appliquer sur un support sec, propre, cohérent, exempt de poussière et de graisse.

- Brosser ou laver les anciennes couches bien adhérentes et laisser sécher.
- Éliminer les parties non adhérentes. Réparer les fissures et les trous.
- Problèmes d'humidité : traiter la cause. Laisser bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas définitivement résolu.

Support gras : laver à l'ammoniaque diluée.

Anciennes couches de peinture adhérentes en bon état :

- Peintures en phase aqueuse : laver/dégraisser à l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau pour 1 part d'ammoniaque).
- Laques : laver à l'ammoniaque diluée (9 parts d'eau pour 1 part d'ammoniaque), poncer (matifier) pour obtenir une bonne adhérence.

Finition

Avant la finition avec NOVA ISOMAT, appliquer 1 couche de NOVA ISOPRIM. Finir en 1 à 2 couches.

Après séchage, poncer très légèrement entre les couches et dépoussiérer.

Mise en œuvre

Ne pas utiliser en dessous de 8 °C. Bien remuer avant emploi. Prêt à l'emploi.

Appliquer à la brosse ou au rouleau.

Temps de séchage

Sec au toucher	après 1 heure
Recouvrable	après 6 heures ; après 24 heures en présence de pigments hydrosolubles

Rendement (indicatif)

8–12 m²/l par couche.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

Conditionnement

10 l blanc

Propriétés physiques

Aspect	Mat
Liant	Combinaison de dispersion d'acétate de polyvinyle et d'émulsion alkyde
Pigment	Dioxyde de titane rutile, charges minérales
Solvant	Eau
Densité (kg/l)	1,35 (± 0,05)
Degré de brillance	< 5 GU @ 60°

Stockage

Se conserve 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais. Conserver à l'abri du gel.

Sécurité

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Lors de la mise en œuvre du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires. Ne pas jeter les résidus à l'évier. Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri d'un collecteur agréé.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Valeurs limites UE COV

< 30 g/l Valeur limite UE de COV pour ce produit (catégorie A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient moins de 30 g/l de COV.

Cette fiche technique, datée du 28-10-2026, annule et remplace toutes les éditions précédentes. Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et essais et vous sont fournies à titre indicatif. Toute responsabilité fondée sur les données de cette fiche est exclue.