LosBlancos NOVA

Made in Belgium

passion for paints

TECHNISCHE FICHE

Uitgave 28-10-2026

ISOMAT

Isolerende muurverf

MUURVERF - HOOGDEKKEND

Matte, hoogdekkende binnenmuurverf die nicotine-, roet- en watervlekken isoleert. Eindlaag op NOVA ISOPRIM.

BINNEN | MAT | WIT | 10 L



8–12 m²/l	1 uur	6 uur	≥ 8 °C
RENDEMENT PER LAAG	STOFDROOG	OVERSCHILDERBAAR	MIN. TEMPERATUUR

Omschrijving

De watergedragen verf is een matte, licht isolerende muurverf met een goede schrobbestendigheid. Het is een hoogdekkende binnenmuurverf met isolerende eigenschappen door zijn unieke stain lock-technologie dat migratie van verkleurende, in water oplosbare chemicaliën, zoals nicotine, roet en opgedroogde watervlekken voorkomt. Gemakkelijk en zonder spatten aan te brengen.

Ondergrond

Geschikt voor: pleisterwerk, gipskartonplaten, metselwerk, baksteen, beton, cement, sierpleister, intacte verflagen, behangpapier, glasweefsel, vliesbehang, ...

Voorbereiding

Toepassen op droge, zuivere, coherente, stof- en vetvrije ondergrond.

- De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen.
- Niet hechtende delen verwijderen. Scheuren en gaten repareren.
- Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.

Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak.

Hechtende oude verflagen in goede staat:

- Waterverdunbare verven: afwassen/ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak).
- Lakken: afwassen met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), opschuren (mat zetten) om een goede hechting te verkrijgen.

Afwerking

Alvorens af te werken met NOVA ISOMAT, 1 laag NOVA ISOPRIM aanbrengen. Afwerken met 1 à 2 lagen.

Na droging, tussen de lagen heel lichtjes opschuren en ontstoffen.

Gebruik

Niet gebruiken onder de 8 °C. Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.

Aanbrengen met borstel of vachtrol.

Droogtijd

Stofdroog	na 1 uur
Overschilderbaar	na 6 uur; na 24 uur, indien aanwezigheid van wateroplosbare pigmenten

Rendement (indicatief)

8–12 m²/l per laag.

Reinigen materiaal

Het gereedschap schoonmaken met warm water en zeep onmiddellijk na gebruik.

Verpakking

10 l wit

Fysische eigenschappen

Uitzicht	Mat
Bindmiddel	Combinatie van polyvinylacetaatdispersie en alkydemulsie
Pigment	Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen
Oplosmiddel	Water
Densiteit (kg/l)	1,35 (± 0,05)
Glansgraad	< 5 GU @ 60°

Opslag

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats. Vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet in de gootsteen laten wegvloeien.
Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het productveiligheidsinformatieblad.

EU-VOS grenswaarden

< 30 g/l EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 30 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 28-10-2026, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.